

Broxo 6-15

SÜDSALZ GmbH

Kompaktiertes Siedesalz für die Wasserenthärtung

03. JUL. 2015

Stand: 21. Mai 2014

Seite 1 von 1

Chemische Zusammensetzung des Siedesalzes:

Natriumchlorid	min.	99,8	%
Calcium	1	-	40 mg/kg
Magnesium	0	-	3 mg/kg
Kalium	20	-	1.000 mg/kg
Sulfat	80	-	450 mg/kg
Wasserunlöslicher Anteil	max.	200	mg/kg

i-D-Nied

(Gehalte bezogen auf Trockensubstanz)

Feuchtigkeit (2 h bei 110 °C): max. 0,10 %

Korngröße: 5 - 20 mm
> 80 % zwischen 10 und 20 mm

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/dm³

Lagerbedingungen: trocken lagern (relative Luftfeuchtigkeit < 70 %)

Lieferformen:

Art.-Nr. 28042	25 kg PE-Sack	8 Lagen à 5 Säcke auf Europalette
Art.-Nr. 28080	800 kg Big Bag	auf Europalette

Die Qualität entspricht der EN 973 Typ A und dem Codex Alimentarius STAN 150.
Die Südsalz GmbH verfügt über zertifizierte Management-Systeme entsprechend ISO 9001/14001/50001 und FSSC 22000 sowie über das International Featured Standards (IFS) Food-Zertifikat.

Die in dieser Produktinformation gegebenen Informationen beruhen auf unseren fundierten anwendungstechnischen Erfahrungen und sind nach unserem Wissen korrekt und entsprechen dem Stand des Ausgabedatums. Die Angaben werden jedoch nicht verbindlich zugesichert und entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung unserer Produkte für seinen Anwendungszweck zu überprüfen.