

esco Siede-Speisesalz Microfine


Version 3.2

Seite 1 / 1

Druckdatum 15.09.2015

CAS-Nr.: 7647-14-5

EINECS-Nr.:

231-598-3

Beschaffenheit

kristallines, weißes Produkt

Chemische Zusammensetzung

- Natriumchlorid
- Calcium
- Magnesium
- Sulfat
- Anhaftende Feuchte
- H₂O-unlösliches

Spezifikation

- > 99,8 %
- < 100 mg/kg
- < 20 mg/kg
- < 900 mg/kg
- < 0,1 %
- < 0,01 %

Typisch

- 99,9 %
- 50 mg/kg
- 10 mg/kg
- 400 mg/kg
- 0,02 %
- 0,005 %

Methoden

- ASTM E 534-08
- ISO 2482
- ISO 2482
- ISO 2480
- ISO 2483
- ISO 2479

Korngrößenverteilung

- > 0,16 mm
- < 0,16 mm

Typisch

- 10 %
- 90 %

Methoden

EN 1235

Physikalische Eigenschaften

- Schüttdichte

 800 - 900 kg/m³
Methoden

EN 1236

Präparierung

- Trennmittel E 535, berechnet als K₄[Fe(CN)₆] wfr.

10 mg/kg EuSalt AS 004

Lieferformen

- Auf Anfrage

Vorstehende Angaben sind das Ergebnis unserer Qualitätsprüfungen. Sie entbinden den Anwender nicht von einer Eingangskontrolle und sie haben nicht die Bedeutung, die Eigenschaften verbindlich zuzusichern. Die Eignung des Produktes für den konkreten Anwendungszweck ist eigenverantwortlich zu überprüfen.

esco - european salt company GmbH & Co.KG

Headquarters • Landschaftstraße 1 • 30159 • Hannover • Deutschland • ☎ +49-(0)511-85030-0 📠 ...-131

esco benelux nv • Park Lane, Culliganlaan 2G bus 1 • B-1831 • Diegem • Belgien • ☎ +32-2711-0160 📠 ...-0161

esco france s.a.s • 49 Avenue Georges Pompidou • F-92593 • Levallois-Perret Cedex • Frankreich • ☎ + 33(0)1.40.89.70.50 📠 ...1.40.89.70.60

Vatel S.A. • Apartado 211-Sobralinho • P-2616-956 • Alverca • Portugal • ☎ +35-1219-5184-20 📠 ...-39

esco Spanien S.L.U. • World Trade Center, Muelle de Barcelona, s/n, Edif. Sur, 2a planta • 08039 • Barcelona • Spanien • ☎ +34 933 443 294 📠

esco Nordic AB • Drakegatan 10 • 401 23 • Göteborg • Schweden • ☎ +46 -31 773 70- 01 📠 ...-02

www.esco-salt.com Die esco – european salt company GmbH & Co. KG ist nach EN ISO 9001 zertifiziert