

## Produktdatenblatt

### SOLSEL UNIVERSAL Mineralleckstein ohne Kupfer

Mineralfuttermittel für Rinder, Pferde, Ziegen, Schafe und Wild



Version 1.1

Seite 1 / 2

Druckdatum 23.10.2018

**CAS-Nr.:** 7647-14-5 (NaCl) / 471-34-1 (CaCO<sub>3</sub>)

**EINECS-Nr.:** 231-598-3 (NaCl) / 207-439-9 (CaCO<sub>3</sub>)

**Beschaffenheit** gepresster, grauer Leckstein

#### Chemische Zusammensetzung

	Typisch	Methoden
• Natrium	37 %	K+S AHB III.3.1.
• Calcium	2 %	ISO 2482
• Magnesium	0,1 %	ISO 2482
• Phosphor	0 %	
• Zink, aus Zinkoxid (3b603)	1.000 mg/kg	EuSalt AS 015
• Mangan, aus Mangan-(II)-oxid (3b502)	1.000 mg/kg	EuSalt AS 015
• Eisen, aus Eisen-(II)-carbonat (3b101)	200 mg/kg	EuSalt AS 015
• Iod, aus Calciumiodat wfr. (3b202)	100 mg/kg	EuSalt AS 002
• Selen, aus Natriumselenit (E8)	20 mg/kg	EuSalt AS 015

#### Physikalische Eigenschaften

- Dichte ca. 1,95 g/cm<sup>3</sup>

#### Gewicht

5 kg / 10 kg / 25 kg

#### Abmessungen

5 kg: ca. 165 x 165 x 96 mm (L x B x H)

10 kg: ca. 185 x 185 x 155 mm (L x B x H)

25 kg: ca. 240 x 240 x 270 mm (L x B x H)

#### Lochdurchmesser

5 kg: ca. 24 mm    10 kg: ca. 30 mm    25 kg: ca. 40 mm

#### Fütterungshinweis

Wegen des gegenüber Alleinfuttermitteln erhöhten Gehaltes an Spurenelementen darf dieses Ergänzungsfutter nur bis 2 % der Tagesration verfüttert werden.

#### Zertifiziert nach EG-Öko-Verordnung

Dieses Produkt kann in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß den Verordnungen (EG) Nr.834/2007 und (EG) 889/2008 verwendet werden.

Zertifiziert durch: DE-ÖKO-039.

#### Lagerung

Die Lagerung muss sicherstellen, dass das Produkt vor Feuchtigkeit und Kontamination geschützt ist.

Vorstehende Angaben sind das Ergebnis unserer Qualitätsprüfungen. Sie entbinden den Anwender nicht von einer Eingangskontrolle. Die Eignung des Produktes für den konkreten Anwendungszweck ist eigenverantwortlich zu überprüfen.

## Produktdatenblatt

### SOLSEL UNIVERSAL Mineralleckstein ohne Kupfer

Mineralfuttermittel für Rinder, Pferde, Ziegen, Schafe und Wild



Version 1.1

Seite 2 / 2

Druckdatum 23.10.2018

#### Handhabung

Kein besonderen Sicherheitsvorkehrungen notwendig.

#### Lieferformen

- Auf Anfrage

---

Vorstehende Angaben sind das Ergebnis unserer Qualitätsprüfungen. Sie entbinden den Anwender nicht von einer Eingangskontrolle.  
Die Eignung des Produktes für den konkreten Anwendungszweck ist eigenverantwortlich zu überprüfen.

---

esco - european salt company GmbH & Co.KG  
Headquarters • Landschaftstraße 1 • 30159 • Hannover • Deutschland • ☎ +49-(0)511-85030-0 📠 ...-131  
esco benelux nv • Park Lane, Culliganlaan 2G bus 1 • B-1831 • Diegem • Belgien • ☎ +32-2711-0160 📠 ...-0161  
esco france s.a.s • 49 Avenue Georges Pompidou • F-92593 • Levallois-Perret Cedex • Frankreich • ☎ + 33(0)1.40.89.70.50 📠 ...1.40.89.70.60  
Vatel S.A. • Estrada da Macol – Sobralinho, Apartado 211 • P-2616-956 • Alverca • Portugal • ☎ +35-1219-5184-20 📠 ...-39  
esco Spanien S.L.U. • World Trade Center, Muelle de Barcelona, s/n, Edif. Sur, 2a planta • 08039 • Barcelona • Spanien • ☎ +34 933 443 294 📠  
**www.esco-salt.com Die esco – european salt company GmbH & Co. KG ist nach EN ISO 9001 zertifiziert**